

RENGØRINGSVEJLEDNING FOR LINOLEUMSGULVE MED NEOCAREOVERFLADE MARMORETTE/ARABESQUE/COLORETTE/UNIWALTON/LINOART/LINOECO



Rengøringsudstyr til våd-/fugtrengøring

Fleksibel moppe, gerne udstyret med antistatiske engangs- og/eller præ impregnerede klude/ gazestrimler



Rengøringsudstyr til manuel rengøring

Engangs mikrofiber klud eller gazetstrimler



Gulvvaskemaskine med et børstehoved



Mekanisk rengøringsmaskine

Rondel til mekanisk rengøring
3M (eller lign.) farvederondeller

	Benyttet udstyr	Rengøringsmiddel	Rengøringsmetode
Byg gerengøring rengøringsmiddel Manuel eller mekanisk rengøring	 or if soiled	Neutral rengøringsmiddel med PH værdi < 9	- Fugt/vådregøring - Mekanisk vask ved 160-200 rpm (med vandopsamling)
Daglig rengøring Manuel eller mekanisk rengøring	 	Neutralt rengøringsmiddel PH<9 / Desinfektionsmiddel ⁽¹⁾	- Fugt/vådregøring - Manuel vask med flad moppe - Skytning
OR Mekanisk rengøring	 	Neutralt rengøringsmiddel PH<9	- Fugt/vådregøring - Mekanisk vask ved 160-200 rpm (med vandopsamling)
Gru drengøring Mekanisk rengøring	 or	Alkalisk rengøringsmiddel	- Fugt/vådregøring - Mekanisk vask ved 160-200 rpm (med vandopsamling)

(1) I områder, hvor desinfektion er vigtig (f.eks. Operationsstuer, hospitalslokaler osv.), skift mellem at bruge neutralt rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.

Disse rengøringsvejledninger skal tilpasses afhængigt af trafikken og områdets placering.

Ved manuel vedligeholdelse og for at sikre dig de bedste resultater med hensyn til hygiejne og udseende, anbefaler Gerflor anbefaler, at du bruger neutrale og alkaliske rengøringsmidler med høj befugtningsevne.

FORHOLDSREGLER FOR BRUG



- Brug aldrig slibeskiver eller andre procedurer, der risikerer at beskadige overfladebehandlingen (slibende produkter, opløsningsmidler osv.).
- Brug aldrig gummihætter (til stolben eller andre møbler); Brug i stedet PVC- eller polyethylenhætter.

FJERNELSE AF PLETTER UNDER ARBEJDE

Fjernelse af malingsmærke

- **Brug ikke slibende rengøringsudstyr** (f.eks. Scotch Brite, skurepuder, ståluld osv.).
- **Brug opløsningsmidlet til malingen, hvis den er kendt.** Hvis opløsningsmidlet ikke er kendt, skal du starte med opløsningsmidler som f.eks. Essence C, White Spirit osv.. Inden du prøver stærkere opløsningsmidler, såsom Taraclean-spray. Hvis pletten viser sig at være svær at fjerne, skal du ikke fortsætte.
- **Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.**

På malingsdryp

En frysespray giver fremragende resultater, når maling har dannet et dryp på materialet (frysespray kan købes hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).

På klæbemærker

- **Friske akrylklæbemærker (< 1 måned)**
Påfør en vandbaseret opløsning med tilsat rengøringsmiddel, lad det virke, rengør mekanisk og skyl gulvet.
- **Tørrede akrylklæbemærker (> 1 måned)**
Brug Essence C eller White Spirit. Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.
- **Opløsningsmiddel klæbende mærker**
Brug stærke opløsningsmidler (såsom Taraclean-spray), men vedhold ikke, hvis klæbemærkerne er vanskelige at fjerne (som det kan ske med opløsningsmiddelresistente tværbundne klæbemidler).

TIPS OG RÅD TIL PLETFJERNING

RUST

Påfør et rustbeskyttelsesmiddel eller oxalsyre. Skyl grundigt.

Madfedt / maling / kuglepen / tusch / tungt fedt (tjære)

Påfør et opløsningsmiddel såsom Essence C eller White Spirit. Gnid med ufortyndet produkt og skyl med rigeligt af vand.

Gummimærker / skomærker

Påfør et alkalisk rengøringsmiddel (såsom Dynatech Trophy) på skomærker. Lad virke i 5 minutter. Gnid.