

TARAFLEX SPORTSGULV

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Normal rengøring:

Regelmæssig rengøring som støvsugning og tør/fugtig gulvvask samt rengøring med en gulvvaskemaskine med hvid eller rød rondel. Brug kun en lille mængde neutralt rengøringsmiddel. Husk, at en pH-værdi over 7 kan påvirke både gulvet og linjer. *OBS! Hæld ikke vand på større overflader for derefter at suge/tørre det op efter nogle minutter.*

Fjernelse af pletter/harpisk:

Undgå helst, at pletter tørrer ind, og fjern dem så hurtigt som muligt med en fugtig klud eller lignende. Harpisk fjernes med et miljøvenligt pletfjerningsmiddel. Påfør midlet på pletten og lad det virke i 5-10 minutter. Tør derefter af med en fugtig klud. Herefter kan der bruges en gulvvaskemaskine. Dog må der ikke anvendes stærke rengøringsmidler på malede linjer, da linjerne vil blive vasket væk med tiden.

OBS! Gulvvaskemaskinen må ikke stå stille og arbejde på gulvet. Sorte mærker efter skosåler er lette at fjerne og bør forsvinde ved normal rengøring. Hvis mærkerne stadig er tilbage, kan de gnides væk med en tør eller fugtig klud.

Sko, der efterlader sorte mærker, bør undgås.

Gulvet skades af:

- Stillestående vand, især på svejsninger og omkring gulvbeslag.
- Forkert brug af gulvvaskemaskinen.
- Stærke opløsningsmidler som acetone, toluen, perchlorethylen, der kan forårsage buler, blødgøring, krympning og farveændringer på plastgulve.
- Stærke polish- og pletfjerningsmidler baseret på opløsningsmidler samt kraftigt skurepulver.
- Groft ståluld.
- Grov skuresvamp (med farverne sort eller brun), og vær også forsigtig med en fin skuresvamp.
- Undgå også chlorerede kulbrinter, cellulosefortyndingsmiddel, oliebaseret voks, sæbe eller skuremidler.

Skader på sportsgulvet:

Eventuelle skader på konstruktionen eller gulvet skal rapporteres til leverandøren for reparation. Taraflex Sportsgulv er nemt at reparere, hvis der opstår skade.



TARAFLEX SPORTSGULV

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Kontrol af hallens udstyr:

Indendørs mål skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at der er beskyttelse under stolperne. Dette for at undgå skade på måtter og linjer. Ved rullende udstyr som vogne til transport af mål og gymnastikudstyr skal hjulene kontrolleres jævnligt.

Fodtøj:

Undgå udendørssko og sko med såler, der efterlader sorte mærker.

Gulvlister:

Eventuelle ventilationsåbninger må aldrig blokeres med tyggegummi, papir osv. Dette er vigtigt for at sikre, at gulvet ventileres i overensstemmelse med de forudsætninger der blev gjort under installationen.

Skilte og tungt udstyr på Taraflex sportsgulv:

Hvis der er behov for at bruge en lift på gulvet, må den ikke veje over 2000 kg. Den skal have en punktblastning på maksimalt 500 kg/m². Dæk først gulvet med en 22 mm krydsfinerplade for at beskytte gulvet og fordele vægten. Det samme gælder, hvis noget skal stå på gulvet i længere tid. Dette er vigtigt for at forhindre deformation af skumryggen på sportsgulvet.

Bevægelsesfuge:

Sørg for, at der ikke løber vand under dørtrin, lister eller andre slutprofiler. Kontrollér dette regelmæssigt og iværksæt nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at vandet trænger ned under gulvet.

Ventilation:

Hallens ventilation må aldrig lukkes af. Det er vigtigt at opretholde en jævn relativ luftfugtighed mellem 30% og 60%.

Bøsninger: (Eller andre beslag i gulvet)

- Efter våd rengøring af gulvet skal lågene til bøsninger tages op og tørres af.
- Fjern eventuelt vand, der kommer ned i manchetterne.
- Tag lågene op og lad dem ligge og tørre mindst en nat om ugen.
- Når gulvet er rengjort og tørt, bør man kontrollere funktionen af bøsningerne.
- Låget til bøsningerne, der er belagt med sportsgulv, må kun fjernes med en sugekop

